

Antidug.dk Fredsgårdsvej 20 4100 Ringsted Tlf. 57641686

info@antidug.dk

www.antidug.dk

CP Universal Klargøring

CP Universal Klargøring er et højvirksomt vandbaseret klargørings- og rengørings middel, som ved hjælp af "mikrosplitting" muliggør rengøring uden brug af skadelige tensider, opløsningsmidler, enzymer og blegemidler. Visse CP forseglings produkter kræver klargøring med dette produkt for at opnå optimal forseglings effekt.

CP Universal Klargøring fjerner alle spor af smuds som olie, fedt, røg, nikotin, rust og tensid fra materialer

Som kunststof visirer, plexiglas, marmor, granit, fliser, stentøj. Den er også ideel for rengøring i køkkener mv. hvor den kan anvendes til affedning af alle overflader. Klargøringen kan anvendes til såvel manuel som maskinel rengøring. De behandlede flader beholder deres glans selv ved daglig brug. Den almindeligt forekommende matte grålige overflade som ofte fremkommer ved daglig brug af stærke rengøringsmidler fremkommer ikke ved brug af CP Universal klargøring.

Fortynding: Ingen ved klargøring til forsegling.

Ved rengøring kan der fortyndes efter følgende forhold:

Manuel rengøring

Grundrengøring 1:5 til 1:15

Daglig rengøring 1:15 til 1:200

Maskinel rengøring

Grundrengøring 1:20 til 1:50

Daglig rengøring 1:50 til 1:200

Påføringsmængde: 10-25 ml pr. M² (Uden fortynding)

Håndtering: Se sikkerhedsdatablad

Opbevaring og holdbarhed: Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere

Opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost.

Opbevares tæt tillukket i original emballage.

Anvendelse:

Brug af handsker anbefales. CP Universal Klargøring kan udtørre huden.

Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke iøjnefaldende sted eller på en prøveflade.

Bør ikke påføres ved temperaturer under +5°C.

Klargøring/rengøring:

Blandingen fordeles på overfladen hvor den skal virke i et kort tidsrum (5-10 min), det anbefales at bearbejde overfladen med en svamp, klud eller børste mens klargøringen arbejder. Herefter tørres efter med rent vand, overfladen kan også spules ren. Ved efterfølgende brug af visse CP forseglings produkter, vil det ikke være nødvendigt at skylle klargørings væsken af overfladen, før forsegling. Dette vil fremgå af brugervejledningen til forseglings produktet.

18.09.2006

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forsknings arbejde, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlige materiale. Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

CP Antidug 2008-01-14

Fredsgårdsvej 20

4100

Ringsted

www.antidug.dk